



Spectra HL450

Mottaker viser ± 40 mm

Varenummer HL450

Spectra HL450 mottaker med digital mm-avlesing er en favoritt for mange. Meget solid og enkel i bruk med hele 10cm mottaksvindu som gjør det raskere å få korrekt avlesning. Patentert lysfilter «anti-strobe sensor» som hindrer bygningsslys eller roterende lys å slå inn på mottakeren. Holderen C45 er inkludert. Tåler fall fra 1,5 meter høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Teknisk informasjon

Rekkevidde (avhengig av laser) inntil 400 m

Høyde, mottaksvindu 10,2 cm

Nøyaktighet Fin / Middels 1,0 mm / 5,0 mm

Mottaksvinkel $\pm 45^\circ$ minimum

Batteri 2 stk 1,5V AA

Driftstid batteri 70 timer +

Auto av 30 min

Beskyttelse mot vann og støv IP67

Mål L x B x H (uten klamme) 16,8 x 7,6 x 3,6 cm

Vekt (uten klamme) 371 g

Brukstemperatur $-20^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$ (

Temperatur, oppbevaring /
lagring

-40°C – +70°C

Annet

Tåler fall fra 1,5 meter høyde rett på betong! Støv og sprutsikker.
IP67

Beskrivelse

- Digital avlesning med +/- 40mm.
- Dobbel høyde på avlesningsdisplayet i forhold til den typiske industristandard, hele 10,2 cm.
- Patentert anti-strobe sensor som hindrer byggningslys eller roterende arbeidslys å slå inn på mottakeren.
- Flere justeringsmuligheter på høyde nøyaktighet og lyd volum.
- Denne er utviklet for de tøffeste arbeidsmiljøene.
- Den er helt vanntett og tåler fall på opptil 3 meter i betong.
- Passer til alle roterende lasere med rød stråle.